

- 2** Přesuny a zvedání
- A** **Vakové zvedáky**






## Technická specifikace

- **vakový zvedák s odlehčenou hliníkovou konstrukcí** přináší snadnou manipulaci a je **určený pro péči o obézní osoby** ve všech typech zařízení
- **speciální tvar madel zajišťuje vysokou ergonomii práce** a zjednodušuje použití zvedáku
- **elektrické rozevírání nohou** usnadňuje použití zvedáku, možnost **zvedání ze země**
- **pevná konstrukce vážící pouze 40 kg s intervalem zdvihu: 37,5 – 177,5 cm**
- **dálkové ovládání** snižuje riziko úrazu a zjednodušuje manipulaci se zvedákem, **nouzové zastavení zdvihu a snížení ramene**
- **maximální nosnost: 300 kg**
- **rozměry podvozku zvedáku při zavřených nohách: šířka 69 cm, délka 129 cm, výška podvozku: 11,5 cm**
- **vyměnitelná baterie NiMH 11,4 V – 2,2 Ah, doba nabíjení 3 hodiny, externí nabíječka**
- **zvedák lze vybavit celou škálou příslušenství**, které usnadní práci ošetrovatelskému personálu např. zdravotnickou váhou třídy III, opěrkami pro nácvik chůze, různými variantami ramene

## Zvedáky

Obj. číslo	Popis
006-15050	standardní podvozek
006-15151	nízký podvozek
006-15150	standardní podvozek s podpůrnými madly

## Příslušenství

Obj. číslo	Obrázek	Popis
006-1530101 006-1530102 006-1530103		4 bodový závěs 450 (M), Mover 205/300 4 bodový závěs 550 (L), Mover 205/300 4 bodový závěs 650 (XL), Mover 205/300
006-1530010 006-1530011		Váha třídy III. na 4 bodový závěs (M) Váha třídy III. na 4 bodový závěs (L)
006-1340100		nástěnná nebo stolní nabíječka ke zvedáku pro nabíjení baterií 006-0541000 (14,4 V) a 006-1341100 (26,4 V)

Informace pro objednání – u každého zvedáku nutno specifikovat i typ závěsu